


# EM 30 2G



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- . Manettes de commandes métalliques
- . Grilles émaillées
- . Dimensions hors tout : 300 x 510 mm
- . Brûleurs émaillés
- . Allumage automatique intégré 1 main à chaque manette
- . Sécurité thermocouple
- . 2 zones : 1 brûleur rapide (3 kW) et 1 brûleur auxiliaire (1 kW)

## DESSINS TECHNIQUES



### Dimensions hors tout (mm)

Hauteur / Largeur / Profondeur	300/510/45
--------------------------------	------------

### Dimensions intérieures (mm)

Hauteur / Largeur	280/490
-------------------	---------

### Branchement électrique

Puissance nominale maximale (W)	0,6
Voltage 230 V	230
Fréquence (Hz)	50/60

### Gaz

Puissance nominale maximale (W)	4
Types gaz : butane, propane, naturel	•

### Éléments chauffants

Foyer wok 5.2 kW	-
Foyer rapide 2.8 kW	-
Foyer rapide 3.0 kW	1
Foyer semi-rapide 1.75 kW	-
Foyer auxiliaire 1.0 kW	1
Foyer électrique ø 145 mm, 1,5 kW	-
Foyer électrique ø 180 mm, 1,5 kW	-
Foyer électrique ø 180 mm, 2 kW	-
Element chauffant ø 145 mm, 1,2 kW	-
Element chauffant ø 180 mm, 1,8 kW	-
Foyer extensible ø 175 x 265 mm	-
Foyer double zone 120/180 mm, 0,7/1,0 kW	-
Foyer triple zone ø 145, 210, 270/1,05, 1,95, 2,7 kW	-
Grill 200 x 325 mm, 2,5 kW	-
Foyer induction ø 145 mm, 1,4/1,8 kW	-
Foyer induction ø 210 mm, 2,3/3,2 kW	-

### Caractéristiques

Témoins de fonctionnement	•
Commandes sensibles	-
Programmation temps cuisson	-
"Power" Fonction	-
Fonction puissance	-
Détecteur de casseroles	-

### Sécurité

Témoins de chaleur résiduelle	-
Sécurité enfants	-
Arrêt automatique en cas d'oubli	-

### Finition

Coins arrondis	-
Coins rectangulaires	•
Cadre inox	•
Verre biseauté	-